



# TOPIDLA ODVLHČOVAČE OCHLAZOVAČE

# ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM



**B 2**  
**B 3**



**B 2PTC**



**B 5**  
**B 9**  
**B 15**  
**B 22**

- ▼ Automatický reset
- ▼ Zabudovaný pokojový termostat
- ▼ Nespoteřbovává kyslík
- ▼ Bez kouře, bez zápachu, bez vlhkosti
- ▼ Přepínač léto-zima jen pro ventilaci
- ▼ Nízká hlučnost
- ▼ Motor s tepelnou ochranou
- ▼ Termostat proti přehřátí
- ▼ Nastavitelný požadovaný výkon



## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



**Prodlužovací napájecí kabel**  
 B 5, B 9 - 5 m - **4511.031**  
 B 5, B 9 - 10 m - **4511.032**  
 B 15, B 22 - 5 m - **4511.033**  
 B 15, B 22 - 10 m - **4511.034**



TECHNICKÉ PARAMETRY	B 2PTC	B 2	B 3	B 5	B 9	B 15	B 22	
Topný výkon	kW	1/2	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	515.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Průtok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	97	184	510	510	800	1.700	2.400
Síťové napětí	V	230	230	230*	3N 400	3N 400	3N 400	3N 400
Frekvence	Hz	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Typ zásuvky na topidle		16A/3P	16A/3P	16A/3P	16A/5P	16A/5P	32A/5P	32A/5P
Jmenovitý proud	A	8,7	8,7	14,5	7,2	13	22	32
Poloha vypínače 1		1 kW	vypnutý	vypnutý	vypnutý	vypnutý	vypnutý	vypnutý
Poloha vypínače 2		2 kW	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor	Ventilátor
Poloha vypínače 3/4	kW	-	1,0/2,0	1,65/3,3	2,5/5,0	4,5/9,0	7,5/15	11,0/22,0
Regulace termostatem		včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně	včetně
Rozsah termostatu	°C	0-40	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Krytí		IP21	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Rozměry výrobku (d x š x v)	mm		220 x 200 x 330	260 x 260 x 410	290 x 350 x 380	300 x 400 x 430	340 x 470 x 490	350 x 540 x 590
Rozměry balení (d x š x v)	mm	200 x 200 x 200	240 x 220 x 260	280 x 270 x 440	370 x 310 x 390	420 x 330 x 430	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Čistá/hrubá hmotnost	kg	1,9/2,1	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/6,8	9,3/10,3	15/15,9	20/22,8
Paleta	ks	160	75	48	30	24	15	12